



**GRUPO ELECTRÓGENO  
CATERPILLAR C18 PGCI  
CON CABINA INSONORIZADA**

**SERVICIO PRINCIPAL**

**650 kVA @ 1500 RPM  
400 V - 50 Hz**



## ALCANCE DE SUMINISTRO

Grupo electrógeno formado por conjunto motor diesel CATERPILLAR modelo C-18 ATAAC y generador CATERPILLAR modelo LC7024H, montados sobre bancada metálica común, incorporando los componentes que se describen según sus distintos sistemas.

### SISTEMA DE ADMISIÓN

- Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de filtrado. Incorpora evacuador de polvo.
- Indicador de servicio para cambio de filtro.

### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Radiador instalado en bancada de grupo, dimensionado para 50°C, incorporando tanque de expansión. Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire.
- Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diesel a través de correas.
- Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diesel mediante engranajes.
- Tubería de drenaje de refrigerante con válvula de corte.
- Dispositivo de alarma y parada de motor por bajo nivel de refrigerante, montado en tanque de expansión.
- Anticongelante de larga duración Caterpillar ELC para primer llenado de circuito.

### SISTEMA DE ESCAPE

Incluido en cabina insonorizada. Compuesto por flexible de escape en acero y silenciador de escape del tipo de absorción de atenuación 25 dB(A).

### SISTEMA DE COMBUSTIBLE

- Filtro de combustible primario y secundario.
- Bomba manual de cebado de combustible.
- Tanque estructural en bancada de grupo con capacidad para 1157 litros.
- Decantador de agua.
- Tubería flexible de combustible para las conexiones.

### SISTEMA DE LUBRICACIÓN

- Cáster de aceite.
- Enfriador de aceite de lubricación con válvula de derivación.
- Filtro de aceite.
- Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor.
- Aceite lubricante para primer llenado.
- Tuberías de drenaje de aceite.
- Eliminación de gases.



## SISTEMA DE ARRANQUE

- \_ Motor de arranque de 24 Vcc.
- \_ Juego de 2 baterías de arranque con soporte, cables y 2 botellas de ácido de 18 l para llenado.
- \_ Alternador de carga de 45 Amp.
- \_ Desconector de baterías.

## SISTEMA DE CONTROL

Regulador de velocidad electrónico ADEM A4.

## INSTRUMENTACIÓN

Panel de control EMCP 4.2 instalado en el grupo electrógeno:



- \_ Pantalla de cristal líquido para visualización de parámetros de operación tanto de motor como de generador.
- \_ 2 lámparas de aviso de alarma/parada (ámbar, rojo).
- \_ 3 teclas con sus lámparas indicadoras de estado para: arranque manual/parada manual/funcionamiento en automático.
- \_ 1 tecla de prueba de lámparas.
- \_ 1 tecla para reconocimiento de alarmas.
- \_ Teclado multifunción para navegación.
- \_ 1 tecla para visualización de parámetros de motor.
- \_ 1 tecla para visualización de parámetros de generador.
- \_ Multimetro digital, con indicación de:
  - Tensiones de generación de línea y de fase.
  - Corrientes (por fase y media).
  - Frecuencia.
  - Revoluciones de motor.
  - Tensión de baterías.
  - Horas de motor.
  - Presión de aceite.
  - Temperatura de agua.
  - Registro de los 40 últimos fallos.
- \_ Medidas en verdadero valor eficaz con precisión del 2%.

- \_ Ajustes y programación almacenados en memoria no volátil, para evitar pérdidas ante eventuales fallos de alimentación.
- \_ 3 niveles de seguridad mediante contraseña para protección de los ajustes.
- \_ Grado de protección del frontal IP56, resistente a salpicaduras de combustible y aceite de motor, IP 22 en la parte trasera.
- \_ Rango de temperatura de funcionamiento desde -20° C a 70° C.
- \_ Posibilidad de comunicaciones Modbus RS485
- \_ Indicaciones de alarma/parada por:
  - Fallo de arranque.
  - Alta temperatura de agua alarma/parada.
  - Baja presión de aceite alarma/parada.
  - Sobrevelocidad.
  - Alta/baja tensión de baterías.
  - Parada de emergencia activada.

Todas estas condiciones de alarma/parada son anunciadas mediante el encendido de la correspondiente lámpara, así como con el texto descriptivo en la pantalla.

- \_ Controles:
  - Automático/Arranque/Paro.
  - Parada con tiempo de enfriamiento.
  - Parada de emergencia local y remota.
  - Ciclo de arranque programable.
  - Prueba de lámparas.
- \_ Entradas digitales (8 en total):
  - Parada de emergencia remota.
  - Arranque / Parada remotos.
  - 2/4 canales programables en función del tipo motor.
  - El número de entradas programables puede variar en función de la versión del panel.
- \_ Salidas de relé (6 en total):
  - Activación del motor de arranque.
  - Control de combustible.
  - 4 canales programables.
  - El número de relés programables puede variar en función de la versión del panel.

## **GENERADOR**

- \_ Sistema de excitación AREP (que incrementa la capacidad de arranque de motores y tiene una capacidad de mantener un 300% de la I nominal durante 10 seg.)
- \_ Regulador de tensión R450.
- \_ Interruptor tetrapolar con bobina de disparo y contacto auxiliar de estado montado en armario situado en la parte trasera del grupo (detrás del generador), homologado IEC.
- \_ Aislamiento clase H.
- \_ Elevación de temperatura clase H.
- \_ Filtro RFI.
- \_ Relé de protección de fallo a tierra.

## **CABINA INSONORIZADA**

Cabina autoportante resistente para instalación en el exterior, fabricada en acero galvanizado y tratada con fosfato de zinc para mayor resistencia a la corrosión. Acabado en pintura al horno con polvo de poliéster.

Carenado con ventana lateral en cristal de seguridad, para visualización y mando del panel de control. Incorpora pulsador de parada de emergencia en el exterior.

Puertas de zinc equipadas con cerraduras y bisagras de acero inoxidable, para mantenimiento y acceso al llenado de combustible, aceite, refrigerante y baterías de arranque.

Conductos de aceite, refrigerante y eliminación de gases internos a la cabina y dispuestos en la bancada.

Sistema de atenuación de escape alojado dentro de la cabina para seguridad del operador y una máxima vida útil.

## **GENERAL**

Tacos antivibratorios para amortiguación de vibraciones lineales, ubicados entre bancada metálica y conjunto motor-generador.

En función de lo establecido por el fabricante del buen objeto de esta oferta, su Garantía será de 12 meses desde su puesta en marcha ó de 18 meses desde que les comuniquemos que el mismo está a su disposición para proceder a su instalación, lo que antes se produzca, no siéndole de aplicación lo establecido a este respecto en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Certificado CE.

Pintura amarilla en motor y generador, bancada y radiador en negro.

## **DOCUMENTACIÓN**

Con la entrega física del grupo electrógeno se suministra la siguiente documentación:

- \_ Plano de conexiones eléctricas del motor.
- \_ Manual de operación de mantenimiento de motor y generador.
- \_ Manual de especificación de fluidos a utilizar.
- \_ Libro de despiece motor y generador.
- \_ Hoja original de garantía.

## DATOS TÉCNICOS

### GRUPO ELECTRÓGENO

Marca .....	CATERPILLAR
Modelo .....	C18 PGCI
Potencia .....	650 kVA / 520 kWe
Tensión .....	400 V. Trifásico
Servicio .....	Principal. ISO 8528 PRP

### MOTOR

#### DATOS GENERALES

Marca .....	CATERPILLAR
Modelo .....	C18 ATAAC
Tipo de combustible .....	Gas-oil
Número de cilindros .....	6
Disposición .....	En Línea
Diámetro .....	145 mm
Carrera .....	183 mm
Cilindrada .....	18,13 litros
Relación de compresión .....	14,5:1
Aspiración .....	Turboalimentado y Postenfriado
Velocidad .....	1500 rpm
Potencia al volante (sin ventilador) .....	571 kWm

#### SISTEMA DE ADMISIÓN

Volumen de aire de combustión .....	37,9 m <sup>3</sup> /min
-------------------------------------	--------------------------

#### SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Volumen de agua incluido el radiador .....	54,8 litros
Volumen de agua sin radiador .....	20,8 litros
Caudal de aire del radiador .....	373 m <sup>3</sup> /min
Restricción de aire admisible .....	0,12 kPa
Potencia consumida por el ventilador .....	17,3 kW
Tensión de alimentación .....	240 Vac

#### SISTEMA DE ESCAPE

Caudal de gases de escape .....	103 m <sup>3</sup> /min
Temperatura gases de escape .....	553,7 °C
Contrapresión máxima de escape .....	10 kPa
Contrapresión de diseño de escape .....	5 kPa
Pérdida de carga en silenciosos .....	1 kPa
Diámetro interno de brida de escape .....	203 mm

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Capacidad del cárter de aceite ..... 38 litros  
 Tipo de aceite recomendado API ..... CG-4

SISTEMA DE ARRANQUE

Tensión de baterías ..... 24 Vcc

**GENERADOR**

DATOS GENERALES

Marca ..... CATERPILLAR  
 Modelo ..... LC7024H  
 Potencia ..... 650 kVA  
 Velocidad ..... 1500 rpm  
 Frecuencia ..... 50 Hz  
 Tensión ..... 400 V. Trifásico  
 Factor de potencia ..... 0,8  
 Interruptor tetrapolar de salida ..... 1.250 A  
 Regulación de tensión rég. permanente ..... ± 0,5%  
 Ajuste de tensión ..... ± 5%  
 Aislamiento ..... CLASE H  
 Protección ..... IP23  
 Número de cojinetes ..... 1  
 Factor de influencia telefónica ..... < 50  
 Desviación de onda ..... < 2%  
 Rendimiento ..... 94,0%  
 Reactancia subtransitoria directa (X"d) ..... 0,1377  
 Relación de cortocircuito ..... 0,38  
 KVA disponibles en "puntas de arranque"  
 (para una caída de tensión del 30%) ..... 1.580 kVA

**CABINA INSONORIZADA**

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

RUIDO

50 Hz @ 1500 rpm (dBA a plena carga)		
1 m	7 m	15 m
82,3	72,5	66,5



## CONJUNTO MOTOR ALTERNADOR

### CONDICIONES DE TRABAJO

Altitud máxima sin pérdida de potencia ..... 2.500 msnm (a 40°C)  
 Temperatura máxima sin pérdida potencia... 60 °C (a 2.000 msnm)  
 \* En condiciones distintas consultar

Capacidad ambiente cabina insonorizada ..... 39 °C  
 Calor absorbido en agua de refrigeración ..... 165 kW  
 Calor residual en el escape ..... 487 kW  
 Calor radiado (motor + generador) ..... 114,9 kW  
 Consumo de combustible  
 100% carga ..... 133,2 l/h  
 75% Carga ..... 98,4 l/h  
 50% Carga ..... 67,2 l/h  
 Consumo específico de combustible ..... 195,8 g/kWmh

### EMISIONES (VALORES NOMINALES)

	100%	25%
NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	3.072,6	4.063,6
CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	401,3	332,2
HC (mg/Nm <sup>3</sup> )	7,3	18,6
Partículas (mg/Nm <sup>3</sup> )	14,4	14,3

### EMISIONES (VALORES GARANTIZADOS)

	100%	25%
NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )	3.318,4	4.384,3
CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	750,5	621,2
HC (mg/Nm <sup>3</sup> )	13,7	35,2
Partículas (mg/Nm <sup>3</sup> )	28,0	27,9

### DIMENSIONES Y PESOS

Largo ..... 5.824 mm  
 Ancho ..... 1.920 mm  
 Alto ..... 2.245 mm  
 Peso con aceite y refrigerante ..... 5.824 kg  
 Peso con aceite, refriger. y combustible ..... 6.610 kg

### NORMATIVA

El grupo electrógeno cumple o excede las siguientes normas internacionales:

AS1359, CSA, IEC60034-1, ISO3046, ISO8528, NEMA MG 1-22, NEMA MG 1-33, UL508A, 72/23/EEC, 98/37/EC, 2004/108/EC



La potencia en servicio principal especificada para el grupo electrógeno se define como la disponible con cargas conectadas variables, para un tiempo ilimitado de funcionamiento. La potencia media entregada es el 70% de la potencia especificada. La demanda pico típica es el 100% de la potencia (eKW) especificada, con un 10% de capacidad de sobrecarga para uso de emergencia durante un máximo de una hora en un periodo de 12 horas. La operación en sobrecarga no puede exceder 25 horas al año. Está especificada de acuerdo con ISO 3046. La potencia de limitación de combustible de acuerdo con ISO3046/1, AS2789, DIN6271 y BS5514.

La potencia especificada está basada en las condiciones estándar SAE J1349. Dicha especificación también aplica a las condiciones estándar según ISO3046/1, DIN6271 y BS5514.

El consumo de combustible está basado en un gasóleo de densidad API 35° a 16°C, cuyo PCI es de 42780 kJ/kg y su densidad de 838,9 kg/m<sup>3</sup> cuando es utilizado a 29°C.

*Los datos técnicos contenidos en el presente documento están basados en la referencia TMI n° DM9823 y LEHE0380-02 (08/16).*

*Los materiales y especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Para la elaboración del presente documento se ha utilizado el Sistema Internacional de unidades.*